



Bridas de Nylon

GUIA DE UTILIZACIÓN DE LA BRIDA

Instalación de la brida manualmente



Instalación de la brida con herramienta de corte manual



Instalación de la brida "Bellring Plus" con herramienta de corte manual




Conservación de las Bridas



Para la correcta conservación de las bridas mantener la temperatura entre 10°C y 40°C y humedad relativa entre 30% y 70%.



Tras la apertura de la bolsa, utilizar las bridas y cerrar la bolsa con el contenido restante, para preservar la correcta humedad de las bridas.



Evitar conservar las bridas al lado de fuentes de calor.



Evitar los rayos UV del sol, los cuales pueden dañar las bridas.

NORMAFIX® CT Bridas de Nylon Blanca y Negra PA 6.6



Bridas de Nylon dentadas para sujeción de cables y tubos en instalaciones eléctricas, cableados industriales, automoción... Fabricadas en poliamida 6.6. Resistentes a temperaturas extremas y a numerosos agentes externos. Montaje rápido y seguro. La brida de nylon de color negro ofrece una óptima resistencia a los rayos UV gracias al "carbon black" añadido.

Material de bajo coeficiente de fricción y extremo alargado de la brida
Mayor rapidez en la instalación

Fabricada en Poliamida 6.6
Resistencia óptima a temperaturas extremas, bases, aceites, grasas...

Bordes redondeados y lisos
Montaje fácil y seguro

"Carbon Black" añadido en las bridas negras
Mayor resistencia a los rayos UV
Adecuada para uso exterior

Variedad de colores
Disponible en: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y gris.



Embalaje

Caja 1.000 Unidades:
10 bolsas de 100 unidades de la misma referencia

Envase

Bolsa de 100 unidades



Misma etiqueta identificativa para facilitar la localización y manipulación en el almacén



NORMAFIX® CT Bridas de Nylon Blanca y Negra PA 6.6

Med. mm. Ancho x Largo	Ø Máx. Utilización	Resistencia a la Tracción	Referencia		Unid. Envase	Unid. Embalaje
			Blanca	Negra		
2,2 x 75	15 mm.	6 Kgs.	860 0110 101	860 0210 101	100	1.000
2,5 x 98	21 mm.	8 Kgs.	860 0110 201	860 0210 201	100	1.000
2,5 x 135	32 mm.	8 Kgs.	860 0110 301	860 0210 301	100	1.000
2,6 x 160	40 mm.	8 Kgs.	860 0110 302	860 0210 302	100	1.000
2,6 x 200	52 mm.	8 Kgs.	860 0110 303	860 0210 303	100	1.000
3,5 x 140	35 mm.	13 Kgs.	860 0110 401	860 0210 401	100	1.000
3,5 x 200	50 mm.	13 Kgs.	860 0110 402	860 0210 402	100	1.000
3,5 x 290	80 mm.	13 Kgs.	860 0110 403	860 0210 403	100	1.000
3,5 x 370	103 mm.	13 Kgs.	860 0110 404	860 0210 404	100	1.000
4,5 x 120	24 mm.	20 Kgs.	860 0110 501	860 0210 501	100	1.000
4,5 x 160	40 mm.	20 Kgs.	860 0110 502	860 0210 502	100	1.000
4,8 x 178	45 mm.	22 Kgs.	860 0110 601	860 0210 601	100	1.000
4,8 x 200	50 mm.	22 Kgs.	860 0110 602	860 0210 602	100	1.000
4,8 x 250	68 mm.	22 Kgs.	860 0110 603	860 0210 603	100	1.000
4,5 x 290	79 mm.	22 Kgs.	860 0110 604	860 0210 604	100	1.000
4,5 x 360	103 mm.	22 Kgs.	860 0110 605	860 0210 605	100	1.000
4,8 x 390	106 mm.	22 Kgs.	860 0110 606	860 0210 606	100	1.000
4,5 x 430	115 mm.	22 Kgs.	860 0110 607	860 0210 607	100	1.000
7,8 x 120	25 mm.	55 Kgs.	860 0110 701	860 0210 701	100	1.000
7,8 x 180	45 mm.	55 Kgs.	860 0110 702	860 0210 702	100	1.000
7,8 x 240	63 mm.	55 Kgs.	860 0110 703	860 0210 703	100	1.000
7,8 x 300	80 mm.	55 Kgs.	860 0110 704	860 0210 704	100	1.000
7,5 x 365	100 mm.	55 Kgs.	860 0110 705	860 0210 705	100	1.000
7,5 x 450	130 mm.	55 Kgs.	860 0110 706	860 0210 706	100	-
7,5 x 540	158 mm.	55 Kgs.	860 0110 707	860 0210 707	100	-
7,5 x 750	200 mm.	55 Kgs.	860 0110 708	860 0210 708	100	-
9 x 780	233 mm.	77 Kgs.	860 0110 801	860 0210 801	100	-
12,5 x 225	47 mm.	110 Kgs.	860 0110 901	860 0210 901	50	-
12,5 x 500	143 mm.	110 Kgs.	860 0110 902	860 0210 902	50	-
12,5 x 720	213 mm.	110 Kgs.	860 0110 903	860 0210 903	50	-
12,5 x 850	255 mm.	110 Kgs.	860 0110 904	860 0210 904	50	-
12,5 x 1000	302 mm.	110 Kgs.	860 0110 905	860 0210 905	50	-

Bolsas de 1.000 unidades

2,2 x 75	15 mm.	6 Kgs.	860 0120 101	860 0220 101	1000	-
2,5 x 98	21 mm.	8 Kgs.	860 0120 201	860 0220 201	1000	-
2,5 x 135	32 mm.	8 Kgs.	860 0120 301	860 0220 301	1000	-
2,6 x 160	40 mm.	8 Kgs.	860 0120 302	860 0220 302	1000	-
2,6 x 200	52 mm.	8 Kgs.	860 0120 303	860 0220 303	1000	-
3,5 x 140	35 mm.	13 Kgs.	860 0120 401	860 0220 401	1000	-
3,6 x 200	50 mm.	13 Kgs.	860 0120 402	860 0220 402	1000	-
3,6 x 290	80 mm.	13 Kgs.	860 0120 403	860 0220 403	500	-
4,5 x 120	24 mm.	20 Kgs.	860 0120 501	860 0220 501	1000	-
4,5 x 160	40 mm.	20 Kgs.	860 0120 502	860 0220 502	1000	-
4,8 x 178	45 mm.	22 Kgs.	860 0120 601	860 0220 601	1000	-
4,8 x 200	50 mm.	22 Kgs.	860 0120 602	860 0220 602	1000	-



Embalaje
Caja 1.000 Unidades:
10 bolsas de 100 unidades
de la misma referencia



Envase
Bolsa de 100 unidades



NORMAFIX® CT Bridas de Nylon PA 6.6 - Embalaje industrial

Bolsas de 100 unidades embaladas en cajas de cartón a granel. También se identifican con su número de referencia y el color de la brida para una mejor organización del almacén.

Med. mm. Ancho x Largo	Ø Máx. Utilización	Resistencia a la Tracción	Referencia		Unid. Envase	Módulo Mínimo
			Blanca	Negra		
2,2 x 75	15 mm.	6 Kgs.	860 0130 101	860 0230 101	100	40,000
2,5 x 98	21 mm.	8 Kgs.	860 0130 201	860 0230 201	100	35,000
2,5 x 135	32 mm.	8 Kgs.	860 0130 301	860 0230 301	100	30,000
2,6 x 160	40 mm.	8 Kgs.	860 0130 302	860 0230 302	100	25,000
2,6 x 200	52 mm.	8 Kgs.	860 0130 303	860 0230 303	100	20,000
3,5 x 140	35 mm.	13 Kgs.	860 0130 401	860 0230 401	100	20,000
3,5 x 200	50 mm.	13 Kgs.	860 0130 402	860 0230 402	100	15,000
3,5 x 290	80 mm.	13 Kgs.	860 0130 403	860 0230 403	100	10,000
3,5 x 370	103 mm.	13 Kgs.	860 0130 404	860 0230 404	100	7,500
4,5 x 120	24 mm.	20 Kgs.	860 0130 501	860 0230 501	100	15,000
4,5 x 160	40 mm.	20 Kgs.	860 0130 502	860 0230 502	100	12,000
4,8 x 178	45 mm.	22 Kgs.	860 0130 601	860 0230 601	100	12,000
4,8 x 200	50 mm.	22 Kgs.	860 0130 602	860 0230 602	100	10,000
4,8 x 250	68 mm.	22 Kgs.	860 0130 603	860 0230 603	100	9,000
4,5 x 290	79 mm.	22 Kgs.	860 0130 604	860 0230 604	100	7,500
4,5 x 360	103 mm.	22 Kgs.	860 0130 605	860 0230 605	100	6,000
4,8 x 390	106 mm.	22 Kgs.	860 0130 606	860 0230 606	100	5,000
4,5 x 430	115 mm.	22 Kgs.	860 0130 607	860 0230 607	100	5,000
7,8 x 120	25 mm.	55 Kgs.	860 0130 701	860 0230 701	100	7,000
7,8 x 180	45 mm.	55 Kgs.	860 0130 702	860 0230 702	100	5,000
7,8 x 240	63 mm.	55 Kgs.	860 0130 703	860 0230 703	100	4,000
7,8 x 300	80 mm.	55 Kgs.	860 0130 704	860 0230 704	100	3,500
7,8 x 365	100 mm.	55 Kgs.	860 0130 705	860 0230 705	100	2,500
7,8 x 450	130 mm.	55 Kgs.	860 0130 706	860 0230 706	100	2,500
7,8 x 540	158 mm.	55 Kgs.	860 0130 707	860 0230 707	100	2,000
7,8 x 750	200 mm.	55 Kgs.	860 0130 708	860 0230 708	100	1,200
9 x 780	233 mm.	77 Kgs.	860 0130 801	860 0230 801	100	1,000
12,5 x 225	47 mm.	110 Kgs.	860 0130 901	860 0230 901	50	2,000
12,5 x 500	143 mm.	110 Kgs.	860 0130 902	860 0230 902	50	1,000
12,5 x 720	213 mm.	110 Kgs.	860 0130 903	860 0230 903	50	600
12,5 x 850	255 mm.	110 Kgs.	860 0130 904	860 0230 904	50	600
12,5 x 1000	302 mm.	110 Kgs.	860 0130 905	860 0230 905	50	500



NORMAFIX® CT Bridas de Nylon Colores PA 6.6

Medida mm. Ancho x Largo	Referencia				Unid. Envase	Unid. Embalaje (Ped. mínimo)
	Rojo	Amarillo	Verde	Azul		
2,5 x 98	860 0310 201	860 0320 201	860 0330 201*	860 0340 201	100	1.000
3,5 x 140	860 0310 401	860 0320 401	860 0330 401*	860 0340 401	100	1.000
3,5 x 200	860 0310 402	860 0320 402	860 0330 402*	860 0340 402	100	1.000
4,8 x 200	860 0310 601	860 0320 601	860 0330 601*	860 0340 601	100	1.000
4,5 x 290	860 0310 602	860 0320 602	860 0330 602*	860 0340 602	100	1.000

* Unidad compra mínima 1.000 unid, solo para brida verde.



NORMAFIX® TACO SOPORTE BRIDA NYLON PA 6.6

Denominación	Referencia			Unid. Envase	
	Blanca	Negra	Grís		
Sin aletas base 8 mm	860 0701 002	860 0701 001	-	100	
Con aletas	base 6 mm	860 0701 112	860 0701 111	860 0703 111	100
	base 8 mm	860 0701 102	860 0701 101	860 0703 101	100

Herramientas - Pistolas de bridas de Nylon dentadas

Para Brida dentada PA 6.6



Referencia: 860 1000 001

de 2,2 a 4,8 mm.

Para Brida dentada PA 6.6 y PA 12



Referencia: 860 1000 005

de 3,6 a 13 mm.




Referencia: 860 1000 006


de 3,6 a 9 mm.

NORMAFIX® BASE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO


Rápida y fácil instalación. Permite la instalación de la brida de nylon en la pared.



Referencia		Ancho Brida mm.	Dimensiones (mm.)					Unid. Envase
Blanca	Negra		A	B	C	F	H	
860 0811 001	860 0812 001	3,6	19	19	4,2	4	5	100
860 0811 002	860 0812 002	4,8	27	27	4,2	6	7,4	100



Referencia		Ancho Brida mm.	Dimensiones (mm.)					Unid. Envase
Blanca	Negra		A	B	C	F	H	
860 0911 001	860 0912 001	3,6	19	19	4,1	4	5	100
860 0911 002	860 0912 002	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100




NORMAFIX® BASE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO


Rápida y fácil instalación. Permite la instalación de la brida de nylon en la pared.



Referencia		Ancho Brida mm.	Dimensiones (mm.)					Unid. Envase
Blanca	Negra		A	B	C	F	H	
860 0831 001	860 0832 001	3,6	19	19	4,2	4	5	100
860 0831 002	860 0832 002	4,8	27	27	4,2	6	7,4	100



Referencia		Ancho Brida mm.	Dimensiones (mm.)					Unid. Envase
Blanca	Negra		A	B	C	F	H	
860 0931 001	860 0932 001	3,6	19	19	4,1	4	5	100
860 0931 002	860 0932 002	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100





NORMAFIX® ABRAZADERA CLIP ABIERTA

Abrazadera clip **abierta** adecuada para la sujeción de tuberías eléctricas o cables con aislamiento de goma. Su forma redondeada permite una **colocación rápida del tubo**. Puede ser montada en instalaciones **paralelas** o sobre carriles. Fabricada en Polipropileno.

Ø Nominal Tubo mm.	Ø Interior Abrazadera mm.	Referencia	Unid. Envase
16	15	859 0500 016	125
20	19	859 0500 020	75
25	24	859 0500 025	50
32	30	859 0500 032	40
40	38	859 0500 040	30
50	48	859 0500 050	20

Test inflamabilidad UL94-HB. Guía para colocar en raíles



NORMAFIX® ABRAZADERA CLIP CERRADA

Abrazadera clip **cerrada** adecuada para la sujeción de tuberías eléctricas o cables con aislamiento de goma, mediante el encaje a presión de la parte superior de la abrazadera. Las pestañas interiores flexibles **permiten movimientos longitudinales**. Puede ser utilizada en **instalaciones paralelas**. Fabricada en Polipropileno.

Ø Nominal Tubo mm.	Ø Interior Abrazadera mm.	Referencia	Unid. Envase
4	8	859 0600 008	200
8	12	859 0600 012	100
12	16	859 0600 016	75
20	25	859 0600 025	50
25	32	859 0600 032	25
32	40	859 0600 040	20
40	50	859 0600 050	15

Test inflamabilidad UL94-HB. Guía para colocar en raíles



NORMAFIX® GRAPAS DE SUJECIÓN EN NYLON

Grapa de **poliamida 6.6** para la sujeción de cables o tubos. **Bajo peso**.

Diámetro	Ancho Fleje	Espesor Fleje	Diámetro Agujero	Long. Pata	Referencia	Unid. Envase
3,2	9,6	1,4	4,6	9,5	859 0210 032	100
4,8	9,6	1,4	4,6	10,5	859 0210 048	100
6,3	10	1,4	4,6	12,0	859 0220 063	100
7,9	10	1,5	4,6	12,0	859 0220 079	100
9,5	12	1,5	4,6	12,5	859 0230 095	100
12,7	12	1,5	4,6	15,2	859 0230 127	100
15,8	12	1,5	4,6	18,2	859 0230 158	100
19,4	12	1,5	4,6	18,2	859 0230 194	100
25,4	12	1,8	4,6	22,0	859 0230 254	100
27,5	12	1,8	4,6	24,0	859 0230 275	100
31,8	12	1,8	4,6	26,2	859 0230 318	100
36,7	12	1,8	4,6	30,0	859 0230 367	100