

- 1 Perno de cabeza hexagonal hueca con rosca de paso fino
- 2 Placa guía
- 3 Placa roscada
- 4 Jaula
- 5 Anillo de agarre dentado (endurecido)

El potente gancho complementario

Cierre de seguridad resistente a la tracción axial para uso con líneas de bombeo presurizadas en sistemas de elevación, así como para conductos de desagüe de agua de lluvia que tienen el riesgo de verse sometidos a presiones de retorno, pero únicamente combinada con el collarín estándar NORMACONNECT® DCS RAPID. El potente cierre complementario para conexiones resistentes a la extracción

Materiales


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Material, pernos: acero, superficie protegida
 - Material, unidad de cierre: acero, superficie protegida

Principales ventajas

- Dos piezas (mitades) con insertos de anillo de agarre dentado endurecido
- Potentes placas guía con agujeros roscados y cuatro pernos huecos hexagonales con rosca de paso fino

Datos técnicos



DCS CIERRE TIPO RECORD NORMACONNECT®									
Denominación	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Par de apriete (Nm)	Perno (mm)	P máx. (bar)	W1 Referencia	
CIERRE RECORD DN 40	40	21	65	66	12-15	M8	hasta 10	0262 1272 040	
CIERRE RECORD DN 50	50	21	75	69	12-15	M8	hasta 10	0262 1265 050	
CIERRE RECORD DN 70	70	21	95	69	12-15	M8	hasta 10	0262 1266 070	
CIERRE RECORD DN 80	75/80	21	100	69	12-15	M8	hasta 10	0262 1287 080	
CIERRE RECORD DN 100	100	25	135	87	25-30	M10	hasta 10	0262 1246 100	
CIERRE RECORD DN 125	125	25	160	95	30-35	M10	hasta 5	0262 1267 125	
CIERRE RECORD DN 150	150	25	185	95	30-35	M10	hasta 5	0262 1268 150	
CIERRE RECORD DN 200	200	30	235	111	60-65	M12	hasta 3	0262 1269 200	